



Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.

LES + PRODUITS

- + Résistance au feu de EI 60 à EI 120
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Avis Technique global Concept Hospitalier
- + Haute résistance à l'humidité

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	18,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/15-1012
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	3496250048126	Pile de 36 Plaque(s)	41,2 kg	2500 mm
Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	3496250078147	Pile de 36 Plaque(s)	49,4 kg	3000 mm
Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	3496250078093	Pile de 36 Plaque(s)	46,1 kg	2800 mm
Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	3496250078062	Pile de 36 Plaque(s)	42,8 kg	2600 mm
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250CoffExp	3496250048126	Pile de 36 Plaque(s)	41,2 kg	2500 mm