



Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et blancs. Recommandé pour cloisons de distribution, contre-cloisons de doublage et gaines techniques, Il peut aussi être utilisé pour des aménagements de l'habitat (étagères, armoires, ...).

LES + PRODUITS

- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Destination | Intérieur, pièces sèches |
| Usage | Cloisons, Contre-cloisons |
| Largeur de l'UC (*) (m) | 0,51 |
| Couleur | Blanc |
| Poids au m² | 68,10 |
| Épaisseur réelle (mm) | 70 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au feu | M0 |
| N° DTU | 25-31 |
| Norme | CE |
| N° DoP | CC001 |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Produits de finition associés | Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Poids moyen | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Résistance thermique | Conditionnement de vente |
|------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Caroplastre® Std 7 40P | 3496252005660 | 22,50 | 0,07 | 0,66 | 0,51 | 0,28 | PaLETTE de 40 pièces |

UC : unité consommateur