



Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...).

## LES + PRODUITS

- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur, pièces sèches
<b>Usage</b>	Cloisons, Contre-cloisons
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	0,51
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	100,80
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	100
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au feu</b>	M0
<b>N° DTU</b>	25-31
<b>Norme</b>	CE
<b>N° DoP</b>	CC001
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Produits de finition associés</b>	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Caroplastre® Std 10 28P	3496252005776	33,30	0,10	0,66	0,51	0,40	Palette de 28 pièces

UC : unité consommateur