



Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...).

LES + PRODUITS

- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur, pièces sèches
Usage	Cloisons, Contre-cloisons
Largeur de l'UC (*) (m)	0,51
Couleur	Blanc
Poids au m²	54,60
Épaisseur réelle (mm)	50
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	M0
N° DTU	25-31
Norme	CE
N° DoP	CC001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Caroplastre® Std 5 56P	3496252002409	18,00	0,05	0,66	0,51	0,00	Palette de 56 pièces

UC : unité consommateur