

Plâtre projeté monocouche pour l'enduisage intérieur. Conçu pour une utilisation mécanique sur tous les types de chantier, en neuf comme en rénovation.

LES + PRODUITS

- + Performant: produit moins sensible aux différents supports= temps de prise régulier
- + Esthétique: sa blancheur lui confère une finition optimale
- + Rendement plus élevé: plus facile et plus rapide à mettre en oeuvre, jusqu'à 10% de surface enduite en plu

DESCRIPTION

Fonction	Pour un enduisage parfait de vos murs et plafonds.	Type d'application	Projeté
		Teinte ou couleur parement	Blanc
		Largeur	390 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Temps d'application	1h
Durée d'utilisation	2h45
Temps de finition	45 min
Epaisseur mini d'application	8mm
Délai minimum avant finition	2 semaines
Temps de dressage	1h
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.3
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	4 mois
Durée de garantie	4 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Projection 33XPert 33kg 45s	3496252011890	Palette de 45 Sac(s)	33 kg