

Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux divers

LES + PRODUITS

- + 2 fonctions : rebouchage, scellage
- + Idéal pour le SAV et fin de chantiers

DESCRIPTION

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Fonction | Reboucher, Sceller et travaux divers | Type d'application | Manuel |
| | | Teinte ou couleur parement | Blanc |
| Largeur | 350 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--|
| Taux de gâchage | De 15 à 25 kg d'eau pour un sac de 25 kg |
| Type de plâtre | B1/20/2 Plâtre de construction |
| Granulométrie | Fin |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------------|------------|
| N° DTU | 25.1 |
| N° DoP | PEM001 |
| Norme européenne | EN 13279-1 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

LOGISTIQUE

| | |
|------------------------------|--------|
| Durée de conservation | 6 mois |
| Durée de garantie | 6 mois |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------------|----|
| Réaction au feu (Classe CE) | A1 |
|------------------------------------|----|

MISE EN OEUVRE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Durée d'utilisation | env. 15 min |
| Délai minimum avant finition | Rebouchage : dès que le plâtre est pris |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Lutèce® Express 25kg 63s | 3496252010411 | Palette de 63 Sac(s) | 25 kg |