



Pour reboucher, sceller & enduire

LUTÈCE® MULTIC 25KG

Plâtre polyvalent pour le rebouchage, le scellement, les petits raccords d'enduisage et les travaux divers pour tous corps de métier



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Séchage sans retrait, ni fissure

- **Esthétique**

Bon rendu de finition pour les raccords d'enduits

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,35 m
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Rebouchage, scellement : 60% Enduisage : à saturation (100%)
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25.1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	Rebouchage : env. 25 min - Enduisage : env. 40 min
Temps d'emploi	20 min en enduisage et 15 min en rebouchage
Temps de finition	15 min (enduisage)
Temps d'attente	5 min (enduisage)
Délai minimum avant finition	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux) Rebouchage : dès que le plâtre est dur
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Enduisage : 8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm (enduisage)

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10315A4120	Lutèce® Multic 25kg 63sc	3496252010626	Palette de 63 sacs	25	0,12	0,5	0,35	J+2