



Plaque de plâtre d'épaisseur 25mm à bords droits destinée à la réalisation de doublages et cloisons de compartimentage d'entrepôts

LES + PRODUITS

- + Résistance au feu de EI60 à EI240
- + Mise en oeuvre simple et rapide, sans traitement de joint
- + Vis spécifiques à têtes blanches
- + Grande hauteur avec système Megastil®

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	18,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Droit
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BD
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

RÉFÉRENCES

N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Vis à tête blanche
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans traitement

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Megaplac® 25 90/300	3496250113930	Pile de 36 Plaque(s)	49,4 kg	3000 mm