



Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

## LES + PRODUITS

- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur, pièces humides
<b>Usage</b>	Cloisons, Contre-cloisons
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	0,51
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	68,10
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	70
<b>Classement à l'humidité</b>	H2
<b>Réaction au feu</b>	M0
<b>N° DTU</b>	25-31
<b>Norme</b>	CE
<b>N° DoP</b>	CC001
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Produits de finition associés</b>	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Caroplastre® Hydro 7 40P	3496252005967	22,50	0,07	0,66	0,51	Palette de 40 pièces

UC : unité consommateur