



Carreau de plâtre alvéolé hydrofugé (reprise en eau après 2 h d'immersion < 5 %), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité.

LES + PRODUITS

- + Léger
- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Destination | Intérieur, pièces humides |
| Usage | Cloisons, Contre-cloisons |
| Largeur de l'UC (*) (m) | 0,51 |
| Couleur | Vert |
| Poids au m² | 58,10 |
| Épaisseur réelle (mm) | 70 |
| Classement à l'humidité | H2 |
| Réaction au feu | M0 |
| N° DTU | 25-31 |
| Norme | CE |
| N° DoP | CC001 |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Produits de finition associés | Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Poids moyen | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|---------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 40P | 3496252006254 | 19,20 | 0,07 | 0,66 | 0,51 | Palette de 40 pièces |

