



Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

LES + PRODUITS

- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur, pièces humides
Usage	Cloisons, Contre-cloisons
Largeur de l'UC (*) (m)	0,51
Couleur	Vert
Poids au m²	100,80
Épaisseur réelle (mm)	100
Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu	M0
N° DTU	25-31
Norme	CE
N° DoP	CC001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Caroplastre® Hydro 10 28P	3496252006032	33,30	0,10	0,66	0,51	Palette de 28 pièces

UC : unité consommateur