



Enduit pelliculaire en poudre. Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tous types de revêtements, même les plus exigeants (peinture laquée par exemple).

LES + PRODUITS

- + Finition soignée
- + Préparation de surface pour tous revêtements
- + Fort pouvoir opacifiant
- + Tous supports

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	12,5 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Durée de conservation	12 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau à enduire
N° DTU	59.1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	1 kg/m ² /mm d'épaisseur
Délai minimum avant finition	1 à 2 jours
Précautions d'emploi	Utiliser lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C
Ponçable	Oui

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Surfenduit® Finition 25kg 56s	3496252001662	Palette de 56 Sac(s)	25,3 kg