



Enduit pelliculaire en poudre. La finesse et la blancheur de sa poudre garantissent une finition de qualité standard. Sa forte adhérence et son haut pouvoir garnissant le destinent au rebouchage des trous, fissures et saignées.

#### LES + PRODUITS

- + Finition standard
- + Lissage en une opération
- + Tous supports

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	10 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Durée de conservation	12 mois mois

### RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau à enduire
N° DTU	59.1
Etiquette Sanitaire	A+

### MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Délai minimum avant finition	1 à 2 jours
Précautions d'emploi	Utiliser lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C
Ponçable	Oui

### LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Surfenduit® Dégrossi 25kg 56s	3496252001778	Palette de 56 Sac(s)	25,3 kg