

Plâtre projeté monocouche pour la protection incendie à dureté superficielle élevée

LES + PRODUITS

- + Idéal pour réaliser:
- + La protection des structures bois, plancher collaborant, structures béton ou métalliques
- + Une protection incendie par projection, alliant performances et légèreté
- + Facile et rapide à mettre en œuvre par projection
- + Assure une

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Teinte ou couleur parement	Beige
Largeur	400 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	structurée
Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	C5/20 enduit de protection feu

RÉFÉRENCES

N° DTU	27 - 2
N° DoP	PEM002
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	1h25
Épaisseur mini d'application	Cf PV
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	4
Épaisseur moyenne d'application	Cf PV

Durée de conservation 12 mois

Durée de garantie 12 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Feu 400 20kg 18s	3496252003017	Palette de 18 Sac(s)	20 kg
