

Plâtre projeté monocouche pour la protection incendie

LES + PRODUITS

- + Idéal pour réaliser la protection incendie de supports bois ou béton
- + Allier à la protection incendie une finition plâtre traditionnelle
- + Facile et rapide à mettre en œuvre par projection
- + Assure une protection durable
- + Permet de réaliser une

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Type d'application	Projeté
Teinte ou couleur parement	Blanc	Largeur	390 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	structurée ou lissée
Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	C5/20 enduit de protection feu

RÉFÉRENCES

N° DTU	27.2
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	2h45
Epaisseur mini d'application	Cf PV
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.6
Epaisseur moyenne d'application	Cf PV

Durée de conservation	4 mois
------------------------------	--------

Durée de garantie	4 mois
--------------------------	--------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Flam 33kg 45s	3496252003048	Palette de 45 Sac(s)	33 kg
