

Lutèce® Finition

LES + PRODUITS

- + Finition lisse et fine
- + Evite la phase de feutrage
- + Très blanc

DESCRIPTION

Fonction	Enduire	Type d'application	Manuel
Teinte ou couleur parement	Blanc	Largeur	350 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de finition	Lissée
Taux de gâchage	17,5 litres pour un sac de 25kg
Type de plâtre	C6/20/2 enduit mince de finition
Granulométrie	Fin

RÉFÉRENCES

N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

MISE EN OEUVRE

Délai minimum avant finition	en moyenne 2 semaines
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	0.3
Epaisseur moyenne d'application	1 mm

Durée de conservation	4 mois
------------------------------	--------

Durée de garantie	4 mois
--------------------------	--------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Finition 25kg 48s	3496252002805	Palette de 48 Sac(s)	25 kg
