



Le primaire d'accrochage Lutèce® Contact Plus est destiné à favoriser l'adhérence des plâtres allégés Lutèce® sur des supports tels que les carreaux de terre cuite à parements lisses, les bétons lisses, les ouvrages verticaux en plaque de plâtre std

LES + PRODUITS

- + Application de plâtre en intérieur sur des supports non visés dans le DTU 25.1 ,
- + Avis Technique n°9/09-888 Application facile au rouleau
- + Améliore la travaillabilité des plâtres sur des supports très absorbants
- + Evite les spectres de joints

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Traitement des supports
Type de produit	Résine d'accrochage pour renforcer l'adhérence des plâtres allégés
Étiquetage sanitaire	A+
Recommandations d'emploi	Ne pas appliquer sur des supports gelés
Température d'utilisation	de +5°C à +30°C
Consommation minimum	200 à 300 g/m ² (400 g/m ² .sur béton cellulaire)
Délai minimum avant recouvrement	Après 24h dans des conditions normales de températures
Durée de garantie (mois)	6
Durée de conservation (mois)	6 mois
Stockage	Hors gel
Titre du produit (site internet)	Primaire d'accrochage : Lutèce® Contact Plus

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Lutèce® Contact Plus 10l 52bid	3496252010312	0,23	0,30	Palette de 52 pièces

UC : unité consommateur