

Profilé métallique pour plafond, cloison et doublage Megastil® (très hautes performances mécaniques, acoustiques et feu) Il sert à la fixation du parement en plaques de plâtre Placoplatre® et à l'accrochage de charges spécifiques

LES + PRODUITS

- + Facilité d'emploi et de stockage (les ossatures sont disponibles sur stock en longueurs standard, elles sont aussi facilement manipulables et découpables à la main)
- + Facilité de mise en œuvre
- + Isolation acoustique optimisée
- + Résistance au feu

DESCRIPTION

Type d'ossature	Lisse	Usage	plafond, cloison, doublage
Largeur	100 mm	Epaisseur de la matière	0,63 mm
Poids au mètre linéaire	0,79 kg		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilés pour ouvrages cintrés Non

Profilé spécial feu Oui

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE) A1

RÉFÉRENCES

Marque (CE, aut...) Autre

MISE EN OEUVRE

Mode de pose Vissage

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Longueur
Lisse Megastil® 50/30 480 bot10L	3496250098466	Palette de 300 Pièce(s)	4800 mm