



Trappe de visite pour plaque Gyptone® Activ'Air® Line 6. Le système est composé : d'une trappe de 510 x 510 mm avec décor correspondant, permettant le passage d'un homme ; d'un cadre support en plaque de plâtre de 600 x 600 mm.

### LES + PRODUITS

- + Solution esthétique et économique
- + Trappe totalement dissimulée dans la plaque
- + Facile à installer

## DESCRIPTION

Epaisseur réelle	12,5 mm	Largeur	600 mm
------------------	---------	---------	--------

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	Trappe d'accès

### RÉFÉRENCES

Etiquette Sanitaire	A+
Marque de qualité	Gyptone®

### PERFORMANCES

Résistance à la flexion	NPD
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

### MISE EN OEUVRE

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Gyptone® Access Line 6 12,5 60/60	3496250197183	Palette de 24 Pièce(s)