



Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

### LES + PRODUITS

- + Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	12,5 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BC
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	GM-F

### RÉFÉRENCES

N° DoP	GLAS101
Etiquette Sanitaire	A

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A1
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Glasroc F 13 120/250 P32	3496250053434	Palette de 32 Plaque(s)	36,7 kg	2500 mm