

Plâtre de finition intérieure qui améliore la qualité de l'air dans l'habitat

LES + PRODUITS

- + Bénéficie de la technologie innovante Activ'Air
- + Permet d'éliminer jusqu'à 70 % du formaldéhyde présent dans l'air intérieur
- + Naturel, sain et durable
- + Idéal et pratique pour tous les chantiers

DESCRIPTION

Fonction	Pour les murs intérieurs et plafonds mais aussi utilisable en pièces humides.	Type d'application	projeté allégé monocouche
		Teinte ou couleur parement	blanc
		Largeur	350 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	2h45
Temps de finition	45 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Temps de dressage	1H45
Temps d'emploi	45 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.3Kg/m ² /cm
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	4 mois
-----------------------	--------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® 25 Air pur 50s	3496250154827	Palette de 50 Sac(s)	25 kg