

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

### LES + PRODUITS

- + Application par projection
- + Souple notamment lors des phases de dressage
- + Finition obtenue par feutrage ou lutèce Finition
- + Très blanc, homogène et uniforme
- + Séchage rapide (env. 2 semaines)

## DESCRIPTION

<b>Fonction</b>	Murs et plafonds	<b>Type d'application</b>	Projeté
<b>Teinte ou couleur parement</b>	Blanc	<b>Largeur</b>	390 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de finition</b>	lissée
<b>Taux de gâchage</b>	à consistance
<b>Type de plâtre</b>	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
<b>Granulométrie</b>	Fin

### PERFORMANCES

<b>Réaction au feu (Classe CE)</b>	A1
------------------------------------	----

## RÉFÉRENCES

N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

## MISE EN OEUVRE

Temps d'application	60 min
Durée d'utilisation	2h45
Temps de finition	45 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Délai minimum avant finition	en moyenne 2 semaines
Temps de dressage	60 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.6
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

## LOGISTIQUE

Durée de conservation	4 mois
Durée de garantie	4 mois

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Projection 33X 33Kg 45s	3496252002881	Palette de 45 Sac(s)	33 kg