

# Stisolmur Ultra 60

## DESCRIPTION

Panneau PSE graphité rigide à poser par collage pour isolation intérieure derrière contre-cloison

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>Destination</b><br>Isolation thermique des murs intérieurs    | ■ <b>N° ACERMI</b><br>03/081/361                                  |
| ■ <b>Usage</b><br>Isolation thermique par l'intérieur              | ■ <b>Norme européenne</b><br>Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>32, mW/m.K | ■ <b>Mise en oeuvre</b><br>Collage des panneaux sur mur support   |
| ■ <b>Réaction au feu (Euroclasse)</b><br>NPD                       |                                                                   |



## LES + PRODUITS

- Haute performance thermique
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur derrière contre-cloison (carreau de plâtre ou brique plâtrière) en neuf ou rénovation.
- Panneau rigide, non hydrophile et léger



Economies  
d'énergie

# Stisolmur Ultra 60

## CONDITIONNEMENT

|                          |                            |                            |  |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Nom de l'article         | Stisolmur Ultra 60 120/250 | Stisolmur Ultra 60 120/260 |  |
| Conditionnement de vente | Colis de 10 panneaux       | Colis de 10 panneaux       |  |
| Résistance thermique     | 1,85                       | 1,85                       |  |

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



### À SAVOIR

#### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

DOP

