

Stisol® 50

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé : Stisol® 50

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|---|
| ■ Usage Décoration, Isolation, Modelage, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réserveation et fonderie | ■ Type de produit Panneau isolant |
|---|---|



LES + PRODUITS

- Léger, non hydrophile, bonne durabilité

Stisol® 50

CONDITIONNEMENT

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nom de l'article | Stisol® 50 10 120/250 | Stisol® 50 100 120/250 | Stisol® 50 120 120/250 |
| Conditionnement de vente | Colis de 60 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 5 panneaux |
| Résistance thermique | 1,05 | 1,05 | 2,79 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Nom de l'article | Stisol® 50 140 120/250 | Stisol® 50 190 120/250 | Stisol® 50 20 120/250 |
| Conditionnement de vente | Colis de 4 panneaux | Colis de 3 panneaux | Colis de 30 panneaux |
| Résistance thermique | | | 1,05 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nom de l'article | Stisol® 50 200 120/250 | Stisol® 50 240 120/250 | Stisol® 50 250 120/250 |
| Conditionnement de vente | Colis de 3 panneaux | Colis de 2 panneaux | Colis de 2 panneaux |
| Résistance thermique | 1,05 | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nom de l'article | Stisol® 50 30 100/120 | Stisol® 50 30 120/250 | Stisol® 50 40 120/250 |
| Conditionnement de vente | Colis de 20 panneaux | Colis de 20 panneaux | Colis de 15 panneaux |
| Résistance thermique | | 1,05 | 1,05 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nom de l'article | Stisol® 50 50 100/120 | Stisol® 50 50 120/250 | Stisol® 50 80 120/250 |
| Conditionnement de vente | Colis de 12 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 7 panneaux |
| Résistance thermique | | 1,05 | 1,05 |

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande