


Voutissimo® T 620 Coffrant - anciennement Placo® Voute

DESCRIPTION

Entrevous de coffrage moulé **ignifugé (M1)**, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 620 mm.
Disponible uniquement en hauteur coffrante 120 mm.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|--|
| ■ Destination
Vide sanitaire | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,2 |
| ■ Usage
Maison Individuelle | ■ Largeur d'entraxe (mm)
620 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,036 (W/m.K) | ■ Type de poutrelle
Treillis |
| ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,54 | ■ N° DOP
ISOL002-06 |

LES + PRODUITS

- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Sous-face en voute facilitant le passage des gaines
- Encoches pour l'insertion des suspentes pour faux plafond
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France



Economies
d'énergie

Voutissimo® T 620 Coffrant - anciennement Placo® Voute

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Placo® Voute T 620-120 Igni S
Conditionnement de vente	Pile de 40 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120
Résistance thermique (m ² ·K/W)	0,65
Coefficient de transmission surfacique	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Certificat NF, DOP, Documentation produit,
Descriptif type