



Enduit à séchage prêt à l'emploi allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- + Formule allégée pour une travaillabilité optimale
- + Prêt à l'emploi
- + Qualité de finition premium
- + Adapté à la mécanisation
- + Faible retrait
- + Ponçage facile

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment, Enduisage
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/13-972
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	18-10-847
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
N° QB	18-10-847
Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
Consommation minimum (g/m²)	350 g/m ²
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	Hors gel
Ponçable	Oui