



Enduit poudre à prise très rapide (1 heure) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation très rapide.
- + Recouvrement du joint dans les 2 heures.
- + Idéal pour la rénovation et les petits chantiers.
- + Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm).

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Destination | Intérieur |
| Usage | Jointoiment |
| Type de produit | Enduit poudre à prise |
| Taux de gâchage | Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg |
| Durée de conservation (mois) | 9 mois |
| Marque (CE, aut...) | CE |
| N° DTU | 25.41 - 25.42 |
| N° DoP | PEM021 |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Outils d'application | Couteau, Platoir |
| Consommation minimum (g/m²) | 330 g/m ² |
| Délai minimum avant recouvrement | 2 heures |
| Recommandations d'emploi | Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes |
| Température d'emploi | de +5°C à +30°C |
| Stockage | A l'abri de l'humidité |
| Ponçable | Oui |