



Enduit à séchage prêt à l'emploi semi-allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

## LES + PRODUITS

- + Formule semi-allégée pour une meilleure travaillabilité
- + Prêt à l'emploi
- + Qualité de finition soignée
- + Adapté à la mécanisation
- + Faible retrait
- + Ponçage facile

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Usage</b>	Jointoiment, Enduisage
<b>Type de produit</b>	Enduit à séchage prêt à l'emploi
<b>Taux de gâchage</b>	Prêt à l'emploi
<b>Durée de conservation (mois)</b>	9 mois
<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° ATEC</b>	9/13-971
<b>N° DTU</b>	25.41 - 25.42
<b>N° CSTBat</b>	18-887
<b>N° DoP</b>	PEM021
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Outils d'application</b>	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
<b>Consommation minimum (g/m<sup>2</sup>)</b>	430 g/m <sup>2</sup>
<b>Délai minimum avant recouvrement</b>	24 à 72 heures
<b>Recommandations d'emploi</b>	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
<b>Température d'emploi</b>	de +5°C à +30°C
<b>Stockage</b>	Hors gel
<b>Ponçable</b>	Oui