



Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- + Très haute qualité de finition
- + Enduit très blanc
- + Ponçage facile
- + Excellente glisse
- + Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiment, Enduisage
Type de produit	Enduit poudre à séchage
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/05-813
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	18-99-813
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
N° QB	18-99-813
Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum (g/m²)	330 g/m ²
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	A l'abri de l'humidité
Ponçable	Oui