

Terradall® Portée

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé à bords droits dédié à l'isolation des dalles portées.

Ancrage dans la dalle béton avec les fixations spirales dédiées Terradall® Fix, à raison de 4 fixations par panneau (soit 1,33 fixations par m² d'isolant).



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|--|
| ■ Destination
Sous dalle portée | ■ Code ISOLE
- De 20 à 50 mm : 31232
- De 55 à 250 mm : 31233
- De 255 à 300 mm : 21223, 31233 |
| ■ Usage
Isolation en partie courante du sol | ■ N° ACERMI
10/081/617 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,038 (W/m.K) | ■ N° DOP
ISOL001-19 |
| ■ Largeur de l'UC (*) (m)
1,2, m | ■ Etiquetage sanitaire
A+ |
| ■ Type d'isolant
Polystyrène expansé (PSE) | |

LES + PRODUITS

- Produit optimisé pour l'isolation des dalles portées sur terre-plein
- Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- Certifié ACERMI
- Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
- Livraison directe sur chantier possible
- Répond aux exigences de la RT 2012 et de la RE 2020
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies d'énergie



Isolation thermique



Produit léger



Terradall® Portée

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Terradall® Portée 80 120/250	Terradall® Portée 90 120/250	Terradall® Portée 100 120/250	Terradall® Portée 110 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	2,10	2,35	2,60	2,85

Nom de l'article	Terradall® Portée 120 120/250	Terradall® Portée 130 120/250	Terradall® Portée 140 120/250	Terradall® Portée 150 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	3,15	3,40	3,65	3,90

Nom de l'article	Terradall® Portée 160 120/250	Terradall® Portée 190 120/250	Terradall® Portée 200 120/250	Terradall® Portée 210 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 2 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	4,20	5,00	5,25	5,50

Nom de l'article	Terradall® Portée 170 120/250	Terradall® Portée 180 120/250	Terradall® Portée 220 120/250	Terradall® Portée 230 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	4,45	4,70	5,75	6,05

Nom de l'article	Terradall® Portée 240 120/250	Terradall® Portée 250 120/250	
Conditionnement de vente	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux	
Résistance thermique (m²·K/W)	6,30	6,55	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

FDES, FDES, FDES, DOP, ACERMI,

Documentation produit, Descriptif type

