



Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu et haute dureté. Parements de couleur blanche.

LES + PRODUITS

- + Classement en réaction au feu A1
- + Haute résistance au feu
- + Haute dureté
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement Gris-beige

Epaisseur réelle 12,5 mm

Poids au m2 11 kg

Largeur 1200 mm

Epaisseur arrondie de la plaque 13 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Aminci

Aspect Lisse

Type de bord Placo BA

Composants essentiels plaque Plâtre

Dureté superficielle HD

Pare vapeur Non

Type de plaque FI

PERFORMANCES

Perméance 1

Classement à l'humidité Non applicable

Réaction au Feu (Euroclasse) A1

Résistance thermique 0,04 m².K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL002
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Lisafлам® HD BA 13 250	3496250190467	Pile de 50 Plaque(s)	33 kg	2500 mm