



Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- + Facile à identifier : couleur bleue

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Bleu	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	11,8 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Phonique BA 13 120/250	3496250118768	Pile de 50 Plaque(s)	35,5 kg	2500 mm
Placo® Phonique BA 13 120/260	3496250118782	Pile de 50 Plaque(s)	36,9 kg	2600 mm
Placo® Phonique BA 13 120/270	3496250118805	Pile de 50 Plaque(s)	38,3 kg	2700 mm
Placo® Phonique BA 13 120/280	3496250118829	Pile de 50 Plaque(s)	40,3 kg	2800 mm
Placo® Phonique BA 13 120/300 P40	3496250118843	Pile de 40 Plaque(s)	42,6 kg	3000 mm