



Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

#### LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité
- + Facile à identifier : parements de couleur verte

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	10,3 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

### RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Gyproc® WR BA 13 120/260	3496258000478	Pile de 50 Plaque(s)	29 kg	2600 mm
Gyproc® WR BA 13 120/250	3496258000454	Pile de 50 Plaque(s)	27,8 kg	2500 mm