



Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons

LES + PRODUITS

- + Briquetage :
- + Ne colle pas aux outils
- + Souple, onctueux et long dans la caisse
- + Excellent raidissement des cloisons
- + Enduisage :
- + Prise linéaire et progressive
- + Mise en œuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluer
- + haute de caisse de fin d'auge facile à utiliser pour lisser

DESCRIPTION

Fonction	Enduire Bâtir Reboucher Sceller	Type d'application	Manuel traditionnel
		Teinte ou couleur parement	Blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Durée d'utilisation	Briquetage : env. 40 min
Durée d'utilisation	Enduisage : env. 65 min
Temps de finition	20 min
Temps d'attente	10 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Délai minimum avant finition	Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
Délai minimum avant finition	Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux
Temps d'emploi	35 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 5
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Enduisage : 8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Rouge 25kg 63s	3496252010367	Palette de 63 Sac(s)	25 kg
Lutèce® Rouge Essai	3496252013597	Palette de 63 Sac(s)	25 kg