



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pré-imprimée de couleur blanche.

## LES + PRODUITS

- + Gain de temps et économie : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Facilité d'habillage : papier peint, peinture, carrelage,...
- + Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition

## DESCRIPTION

|                                 |        |                  |         |
|---------------------------------|--------|------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement      | Blanc  | Epaisseur réelle | 12,5 mm |
| Poids au m2                     | 9,3 kg | Largeur          | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 13 mm  |                  |         |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Type de bord                 | Aminci |
| Aspect                       | Lisse  |
| Type de bord Placo           | BA     |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur                  | Non    |
| Type de plaque               | A      |

### PERFORMANCES

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Perméance                    | 1              |
| Classement à l'humidité      | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0      |
| Résistance thermique         | 0,04 m2.K/W    |

## RÉFÉRENCES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| N° ATEC             | 9/13-972 |
| N° DTU              | 25.41    |
| N° DoP              | PL001    |
| Etiquette Sanitaire | A+       |

## MISE EN OEUVRE

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Produits de finition associés | enduit à joint<br>Placomix® Premium |
| Mode de pose                  | A visser                            |
| Traitement des joints         | avec bande papier                   |

## CONDITIONNEMENT

| Nom article                 | EAN de l'UB   | Conditionnement      | Poids moyen | Longueur |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| PlacoPremium® BA 13 120/250 | 3496250056596 | Pile de 50 Plaque(s) | 27,8 kg     | 2500 mm  |
| PlacoPremium® BA 13 120/260 | 3496250056619 | Pile de 50 Plaque(s) | 29 kg       | 2600 mm  |
| PlacoPremium® BA 13 120/270 | 3496250091078 | Pile de 50 Plaque(s) | 30,8 kg     | 2700 mm  |
| PlacoPremium® BA 13 120/300 | 3496250058712 | Pile de 50 Plaque(s) | 33,4 kg     | 3000 mm  |
| PlacoPremium® BA 13 120/280 | 3496250090132 | Pile de 50 Plaque(s) | 31,2 kg     | 2800 mm  |
| PlacoPremium® BA 13 120/240 | 3496250109551 | Pile de 50 Plaque(s) | 27,4 kg     | 2400 mm  |