


Profilé longue portée

PROFILÉ STIL PRIM® 100 P60

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée



Bénéfices

• **Plafond longue portée**

Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m

• **Economique**

Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond

Description

Poids au mètre linéaire	1,96 kg
Epaisseur de la matière	0,75 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	NF EN 14195 : 2005

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H95903000	Profilé Stil Prim® 100/300 P60	3496250087989	Palette de 108 pièces	5,653	0,1	3	0,045	J+2
H95903600	Profilé Stil Prim® 100/360 P60	3496250053564	Palette de 108 pièces	6,784	0,1	3,6	0,045	J+2
H95904200	Profilé Stil Prim® 100/420 P60	3496250098510	Palette de 108 pièces	7,914	0,1	4,2	0,045	J+2
H95900000	Profilé Stil Prim® 100/480 P60	3496250053458	Palette de 108 pièces	9,045	0,1	4,8	0,045	J+2