



Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® MARINE 3.15 13+100

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.



Bénéfices

Isolation thermique Premier niveau de confort thermique

Étanchéité à l'air Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Épaisseur réelle	112,5 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur d'isolant	100,00 mm
Épaisseur totale	113 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	H1
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PSE
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P2
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	3,15 m ² ·K/W
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
D35032500	Placomur® Ma 3.15 13+100 250	3496250105621	Pile de 10 plaques	32,64	0,113	2,5	1,2	J+3/4
D35032600	Placomur® Ma 3.15 13+100 260	3496250105645	Pile de 10 plaques	33,946	0,113	2,6	1,2	J+2
D35032700	Placomur® Ma 3.15 13+100 270	3496250116078	Pile de 10 plaques	35,251	0,113	2,7	1,2	J+3/4
D35032800	Placomur® Ma 3.15 13+100 280	3496250108738	Pile de 10 plaques	36,557	0,113	2,8	1,2	J+5/6
D35033000	Placomur® Ma 3.15 13+100 300	3496250115101	Pile de 10 plaques	39,168	0,113	3	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

