



Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis, de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.

## LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Facile à identifier : parements de couleur verte
- + Conforme au DTU 25.41
- + Largeur réduite pour chantiers d'accès difficile

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	10,3 kg	Largeur	600 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

## RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

## MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placomarine® 600 BA 13 250	3496250084858	Palette de 100 Plaque(s)	15,4 kg	2500 mm