



Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu. Parements de couleur blanche.

LES + PRODUITS

- + Classement en réaction au feu A1
- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

DESCRIPTION

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement | Gris-beige | Epaisseur réelle | 15 mm |
| Poids au m2 | 12,1 kg | Largeur | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 15 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------|
| Type de bord | Aminci |
| Aspect | Lisse |
| Type de bord Placo | BA |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur | Non |
| Type de plaque | F |

RÉFÉRENCES

| | |
|---------------------|-------|
| N° DTU | 25.41 |
| N° DoP | PL002 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|----------------|
| Perméance | 1 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A1 |
| Résistance thermique | 0,04 m2.K/W |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produits de finition associés | Enduit, bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen | Longueur |
|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| Lisafлам® BA 15 120/250 | 3496250082427 | Pile de 40 Plaque(s) | 37,8 kg | 2500 mm |