

VISSER**bouchon mâle chromé M12x17****Caractéristiques produit****bouchon mâle (292) chromé****M12x17****Application**

Bouchon en laiton. à visser. outillage : clé plate. Permet de fermer ou de mettre en attente une installation

**Recommandations d'installation****RECOMMANDÉ**

**ÉTANCHÉITÉ
JOINT PLAT**
lorsque les portées
sont prévues



**ÉTANCHÉITÉ
RUBAN TÉFLON
RÉSINE
ANAÉROBIE**



**SERRAGE
CLÉ PLATE**
en évitant
tout excès

IMPORTANT :

- 1 - strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 2 - ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique

PROSCRIT

FILASSE*
risque de rupture
mécanique



**DÉCAPANT
CHLORÉ**



**CIRCUIT DE
CLIMATISATION
ET/OU EAU GLACÉE**

***ATTENTION :**

- Nous attirons votre attention sur l'utilisation de la filasse : les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- La filasse, non ACS, est INTERDITE dans les réseaux d'eau potable

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FILETAGES

Dénomination courante	Pas Gaz (en pouces)	Dénomination courante	Pas Gaz (en pouces)
5x10	G1/8"	20x27	G3/4"
8x13	G1/4"	26x34	G1"
12x17	G3/8"	33x42	G1 1/4"
15x21	G1/2"	40x49	G1 1/2"
17x23	G5/8"	50x60	G2"

Données commerciales

- Présentation : sachet / 2 pièces
- Référence : 233-12CS2

