

VISSER

mamelon mâle femelle réduit chromé M15x21 F12x17

Caractéristiques produit

mamelon mâle femelle réduit (243) chromé

M15x21

F12x17

Application

Mamelon en laiton. à visser. outillage : clé plate. Permet de relier 1 raccord mâle et un raccord femelle de différents filetages



Recommandations d'installation

RECOMMANDÉ



ÉTANCHÉITÉ JOINT PLAT
lorsque les portées sont prévues



ÉTANCHÉITÉ RUBAN TÉFLON RÉSINE ANAÉROBIE



SERRAGE CLÉ PLATE
en évitant tout excès

IMPORTANT :

- 1 - strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 2 - ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique

PROSCRIT



FILASSE*
risque de rupture mécanique



DÉCAPANT CHLORÉ



CIRCUIT DE CLIMATISATION ET/OU EAU GLACÉE

*ATTENTION :

- Nous attirons votre attention sur l'utilisation de la filasse : les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- La filasse, non ACS, est INTERDITE dans les réseaux d'eau potable

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FILETAGES

Dénomination courante	Pas Gaz (en pouces)	Dénomination courante	Pas Gaz (en pouces)
5x10	G1/8"	20x27	G3/4"
8x13	G1/4"	26x34	G1"
12x17	G3/8"	33x42	G1"1/4
15x21	G1/2"	40x49	G1"1/2
17x23	G5/8"	50x60	G2"

Données commerciales

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : 168-1512CL1

