

Lisse Clip'Optima

U métallique permettant de maintenir les fourrures Optima 240 en partie haute et basse du système Optima Murs



Caractéristiques

- DOP 0003-05



Cornière spéciale en U asymétrique permettant de maintenir les fourrures sans sertissage ni vis.

Solutions



- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
- Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton
- Optima Murs MOB
- Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit
- Isolation entre et sous chevrons
- Isolation entre fermettes
- Optima Murs
- Isolation acoustique mince des murs en rénovation
- Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
- Plafond sous plancher bas bois
- Plafond sous plancher bas béton
- Isolation sous chevrons en une couche
- Optima Murs avec membrane
- Isolation des murs par l'intérieur avec un isolant sous vide
- Isolation haute performance acoustique des cloisons en rénovation

Avantages

- Maintien parfait des fourrures grâce à un effet pince évitant toute vibration
- Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique dans le cas de faux plafonds
- Vissage de la fourrure facultatif, gain de temps à la pose

Référence	Longueur m	pces/pal	m/pces	m/pal	Disponibilité
70708	2,35	240	2,35	564	A

Performance

-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**

Les Lisses Clip'Optima sont conditionnées par paquets sur palette. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.