

Shedisol Alu

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Alu



Panneau en laine de verre rigide revêtu d'un pare-vapeur et d'un revêtement kraft aluminium gaufré sur une face, renforcé de 2 voiles de verre et rebordé sur 2 côtés

Solutions

- Isolation thermique renforcé entre pannes
- Shedisol

Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques courants
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids et sa rigidité
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 03/018/212
- DOP 0001-35
- Certificat ACERMI

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse B-s1,d0		
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Transmission de la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/car	car/pal	m ² /car	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
76210	80	2,25	1	1,31	5	6	6,55	30	39,3	A
76211	80	2,25	1	1,37	5	6	6,85	30	41,1	A
76212	80	2,25	1	1,5	5	6	7,5	30	45	A
76213	80	2,25	1	1,985	5	6	9,93	30	59,55	A

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	pnx/car	car/pal	m ² /car	pnx/pal	m ² /pal	Disponibilité
76261	50	1,4	1	1,31	8	6	10,48	48	62,88	A
76262	50	1,4	1	1,37	8	6	10,96	48	65,76	A
76263	50	1,4	1	1,5	8	6	12	48	72	A
76264	50	1,4	1	1,985	8	6	15,88	48	95,28	A
76525	50	1,4	1	2,235	8	6	17,88	48	107,28	B

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

X X

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.