



L'isolant pour les points singuliers

MULTIMAX 30 NU

Panneau de laine de verre semi-rigide



Bénéfices

FAIBLES ÉPAISSEURS

- Idéales pour les points singuliers comme les chiens-assis, angles de murs...

UNE PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL

- Conductivité thermique de 0,030 W/(m.K).

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Optima Murs avec membrane

Isolation entre et sous chevrons

Optima Murs

Isolation des façades ventilées en 1 ou 2 couches

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Conductivité Thermique	0,030 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	08/018/522
Numéro de la DoP	0001-12

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
86048	30,00	1	0,6	1,35	16,00	192	12,00	155,52	A
85520	45,00	1,5	0,6	1,35	10,00	120	12,00	97,20	A
85522	60,00	2	0,6	1,35	8,00	96	12,00	77,76	A
86050	90,00	3	0,6	1,35	5,00	60	12,00	48,60	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

