

FICHE PRODUIT OCM4835

MONTANT M48 AILES DE 35



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement de 34-36 mm et percements pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette 1	Palette 2	Code EAN	
	Long. (mm)	A	B	C	Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		Nb de paquets
OCM4835-2400NF	2400	34	46,50	36	10	24	13,20	36	66	3602440003459
OCM4835-2500NF	2500	34	46,50	36	10	25	13,80	36	66	3602440003466
OCM4835-2600NF	2600	34	46,50	36	10	26	14,30	36	66	3602440003473
OCM4835-2700NF	2700	34	46,50	36	10	27	14,90	36	66	3602440003480
OCM4835-2800NF	2800	34	46,50	36	10	28	15,40	36	66	3602440003497
OCM4835-3000NF	3000	34	46,50	36	10	30	16,50	36	66	3602440003503
OCM4835-3200NF	3200	34	46,50	36	10	32	17,60	36	66	3602440003510
OCM4835-3400NF	3400	34	46,50	36	10	34	18,70	36	66	3602440003527
OCM4835-3500NF	3500	34	46,50	36	10	35	19,30	36	66	3602440003534
OCM4835-3600NF	3600	34	46,50	36	10	36	19,80	36	66	3602440003541
OCM4835-4000NF	4000	34	46,50	36	10	40	22,00	36	66	3602440003558
OCM4835-5000NF	5000	34	46,50	36	10	50	27,50	18	/	3602440003565
OCM4835-6000NF	6000	34	46,50	36	10	60	33,00	18	/	3602440003572

Inertie : I = 2.64 cm⁴. Ø = 26 mm.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500 mm
- Picotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre