

# FICHE PRODUIT OCM4850

## MONTANT M48 AILES DE 50



### DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement de 49-51 mm et percements pour passage de gaines.


### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit				Unité de vente (UV)			PaLETTE	Code EAN
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
Long. (mm)	A	B	C						
OCM4850-2500NF *	2500	49	46,50	51	8	20,00	14,00	30	3602440003589
OCM4850-2600NF	2600	49	46,50	51	8	20,80	14,56	30	3602440003596
OCM4850-2700NF *	2700	49	46,50	51	8	21,60	15,12	30	3602440005613
OCM4850-2800NF	2800	49	46,50	51	8	22,40	15,68	30	3602440003602
OCM4850-3000NF	3000	49	46,50	51	8	24,00	16,80	30	3602440003619
OCM4850-3200NF	3200	49	46,50	51	8	25,60	17,92	30	3602440005217
OCM4850-3600NF	3600	49	46,50	51	8	28,80	20,16	30	3602440005224
OCM4850-4000NF *	4000	49	46,50	51	8	32,00	22,40	30	3602440005231
OCM4850-5000NF *	5000	49	46,50	51	8	40,00	28,00	15	3602440005477

Inertie : I = 3,53 cm<sup>4</sup>. Ø = 26 mm.



\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.

### AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500 mm
- Pícotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre