

FICHE PRODUIT OCM7050

MONTANT M70 AILES DE 50



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement de 49-51 mm et percements pour passage de gaines.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit					Unité de vente (UV)			Palette		Code EAN
Référence	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets		
	Long. (mm)	A	B	C						
OCM7050-2500NF *	2500	49	68,50	51	8	20,00	15,84	25	3602440004043	
OCM7050-3000NF	3000	49	68,50	51	8	24,00	18,96	25	3602440004050	
OCM7050-3600NF *	3600	49	68,50	51	8	28,80	22,72	25	3602440004067	
OCM7050-4000NF *	4000	49	68,50	51	8	32,00	25,28	25	3602440004074	
OCM7050-5000NF *	5000	49	68,50	51	8	40,00	31,60	25	3602440004081	
Inertie : $I = 8.15 \text{ cm}^4$. $\varnothing = 35 \text{ mm}$										

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 35 mm au pas de 500 mm
- Picotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre