



TOITROCK KRAFT

Rouleau revêtu d'un kraft polyéthylène avec languettes latérales utilisé en rénovation.

LE + PRODUIT

- Facile à agraffer sur du bois.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,040
Masse volumique nominale (kg/m ³)	23
Longueur (mm).....	7000
Largeur (mm).....	350 à 600
Tolérance épaisseur.....	T1
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 02/015/003
KEYMARK ■ 008-SDG5-003
DoP ■ CPR-DoP-FR-022

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
59414	7000 x 350 x 70	1,75	3	7,35	18	54	132,30	2 910,60	A	3 53731 0002433
63553	7000 x 450 x 70	1,75	2	6,30	27	54	170,10	3 742,20	A	3 53731 0002440
59415	7000 x 600 x 70	1,75	2	8,40	18	36	151,20	3 326,40	A	3 53731 0002457