





Nos parquets de la gamme « Bamwood® » sont fabriqués à partir de lamelles de bambous assemblées sous très haute pression, lui donnant un aspect noble et élégant. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca® d'aspect mat également. Au-delà d'être beau, le Bamwood est exceptionnellement dur et résistant (usure, poinçonnement...). Plusieurs types de poses existent pour tous les usages. La plupart sont utilisables en pièce d'eau ainsi que chauffage par le sol. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Coloris disponibles :



Champagne

Gold

Camel

Caramel

Nairobi

| Référence | Finition ¹ | Couleur | Pose collée | Pose flottante ³ | Pose sol chauffant ⁴ | Pose SdB ⁵ | Dimensions (mm) | Couche d'usure (mm) | Sous-couche | Structure | Chanfrein | Emboîtement ² | Contenance boîte |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| F10BCC60 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10x60x920 | ±4 | Non | Massif | GO2 | R/L | 1,77m ² 18kg |
| F10BIC200 | B | Caramel | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x200x300 | ±10 | Non | Massif | - | - | 1,92m ² 19kg |
| F10BCC130 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BOC130 | H | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BCCH130 | V | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BOCH130 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10x130x915 | ±4 | Non | Massif | GO2 | R/L | 1,9m ² 19kg |
| F10BCG130 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BCCA130 | V | Camel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BOCBR95 | H | Caramel | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x95x855 | ±4 | Non | Massif | GO2 | R/L | 1,95m ² 20kg |
| F10BOCHBR122 | H | Champagne | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x122x610 | | | | | | 1,79m ² 21kg |
| F12BCC142 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F12BOCH142 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F12BCG142 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12x142x1850 | ±4 | Non | Massif | GO2 | R/L | 2,1m ² 25kg |
| F12BCCA142 | V | Camel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F10BCCL125 | V | Caramel | X | ✓ | X | X | | | | | | | |
| F10BCHCL125 | V | Champagne | X | ✓ | X | X | 10x125x920 | ±2,5 | Non | HDF | GO2 | Click | 1,38m ² 12kg |
| F10BGCL125 | V | Gold | X | ✓ | X | X | | | | | | | |
| F10BCCACL125 | V | Camel | X | ✓ | X | X | | | | | | | |
| F14BMCC190 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F14BMCCCH190 | V | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F14BMGC190 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14/3x190x1850 | ±4 | Non | Multiplis | GO2 | R/L | 2,11m ² 17kg |
| F14BMCCA190 | V | Camel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F15BMOC208 | H | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F15BMOCH208 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15x208x1850 | ±4 | Non | Multiplis | GO2 | R/L | 2,31m ² 25kg |
| F13BONA140 | H | Nairobi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| F13BCNA140 | V | Nairobi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13x140x1850 | ±3 | Non | 3 plis X bambou | GO2 | R/L | 2,07m ² 27kg |

¹ V= vernis / H= huilé / B= brut

² R/L = rainure / languette

³ En cas de pose flottante avec rainure - languettes, ces dernières devront être encollées

⁴ La pose sur sol chauffant sera idéalement collée. Une pose flottante crée une couche d'air isolante qui diminue la performance du chauffage sol.

⁵ La pose en salle de bain **doit être collée**. L'étanchéité des pourtours devra être très soignée

Conseils de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

