

# POMPES D'ÉVACUATION POUR EAUX CHARGÉES



**SPIDO**  
PUMP EXPERT - PRO



**SPIDO**  
PUMP EXPERT - PRO



**SPIDO**  
PUMP EXPERT - ECOP

	<b>MAXINOX 700</b>	<b>MAXINOX 500</b>	<b>ECOP 105</b>
<b>Gencod</b>	<b>3325310022144</b>	<b>3325310022137</b>	<b>3325310022373</b>
<b>Référence</b>	002214	002213	002237
<b>Puissance</b>	700 W	500 W	400 W
<b>Marche / Arrêt</b>	Flotteur externe	Flotteur externe	Flotteur externe
<b>Débit maximum (m³/h)</b>	18 m³/h	10,5 m³/h	9 m³/h
<b>Hauteur de refoulement maximum</b>	8 m	7 m	5,5 m
<b>Diamètre maximum des particules</b>	Ø 30 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
<b>Tension</b>	230 V	230 V	220-240 V
<b>Câble électrique</b>	10 m	10 m	10 m
<b>Corps de la pompe</b>	Inox	Inox / composite	Composite
<b>Diamètre de refoulement</b>	M 40/49	M 33/42	F 33/42
<b>Turbine</b>	Composite	Composite	Composite
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans
<b>Poids</b>	7 kg	4,9 kg	3,8 kg
<b>Poids / Dim. emballage (L x l x h)</b>	7,4 kg / 230 x 177 x 380 mm	5,3 kg / 200 x 186 x 345 mm	4 kg / 210 x 160 x 310 mm

## LES + PRODUITS

- Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée.
- Pompe ultra performante.
- Construction robuste = corps tout en inox.

- Flotteur à bille pour une fonction Marche/Arrêt automatisée.
- Pompe ultra performante.

- Compacte.

## CHECK-LIST ACCESSOIRES

<b>Fournis</b>	Réduction F 40/49 - M 33/42 + 1 Coude écrou tournant F 40/49 cannelé Ø 35 + 1 Coude écrou tournant F 33/42 cannelé Ø 30.	Coude écrou tournant F 33/42 cannelé Ø 30.	Coude MM 33/42 + Raccord droit F 33/42 cannelé Ø 30.
<b>Indispensables (non fournis)</b>	Tuyau plat Ø 30 mm réf. 005111.		-